

# Altus Rolluiken 50/60 io

Ø 50: Standaard rolluikmotor met geïntegreerde io-homecontrol® ontvanger

Ø 60: De oplossing voor het motoriseren van zware rolluiken in io-homecontrol®





# Altus Rolluiken 50/60 io

Ø 50: Standaard rolluikmotor met geïntegreerde io-homecontrol® ontvanger

Ø 60: De oplossing voor het motoriseren van zware rolluiken in io-homecontrol®

## Kenmerken

- Voeding: 230 V
- Werkingstemperatuur:  
-10°C tot +40°C
- Beschermingsindex: IP44
- Beschermingsklasse: I
- Aantal te programmeren zenders
  - Zonder terugkoppeling (1W): 9
  - Met terugkoppeling (2W): oneindig
- Compatibel met alle Ø 50 en Ø 60 accessoires: meenemers, adapters en motorsteunen
- Snelheid
  - Ø 50: 12 tr/min
  - Ø 60: 17 en 12 tr/min

## Omschrijving

- Standaard rolluikmotor met geïntegreerde io-homecontrol® ontvanger
- Volledig gamma in Ø 50 en Ø 60
- Handmatige afstelling van beide eindpunten
- Zelfde afstellingswijzen als bij de Altus RTS motoren
- My-positie instelbaar
- Instellingen kunnen ook via Set&Go io uitgevoerd worden
- Compatibel met alle io-homecontrol® bedieningen
- Zon functie alleen via Connexoon io of TaHoma

Om te bestellen	Referentie
Altus Rolluiken 50 io 6/12 VVF 5 M	1134067
Altus Rolluiken 50 io 10/12 VVF 5 M	1134068
Altus Rolluiken 50 io 20/12 VVF 5 M	1134069
Altus Rolluiken 50 io 30/12 VVF 5 M	1134070
Altus Rolluiken 50 io 40/12 VVF 5 M	1134071
Altus Rolluiken 50 io 50/12 VVF 5 M	1134072
Altus Rolluiken 60 io 55/17 VVF 5 M	1187012
Altus Rolluiken 60 io 70/17 VVF 5 M	1187013
Altus Rolluiken 60 io 85/17 VVF 5 M	1187014
Altus Rolluiken 60 io 100/12 VVF 5 M	1187015
Altus Rolluiken 60 io 120/12 VVF 5 M	1187016

[www.somfy.nl](http://www.somfy.nl)  
[www.somfy.be](http://www.somfy.be)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP